



INFORMATION

Référence	FM2
Couleur	Noir/Gris
Tailles	6-11
	Contact Froid Niveau 2
Doublure	Doublure molletonnée et imperméable
Poignée	Cuir de qualité supérieure

CARACTÉRISTIQUES

Doublure: La doublure molletonnée et la membrane imperméable gardent les mains au chaud et au sec par temps froid

Risques liés au froid: La composition unique du cuir et du néoprène offre une isolation thermique respirante contre les températures extrêmes jusqu'à -20°C

Poignée: Fabriqué à partir de cuir de première qualité qui est doux ; Résistant et offre une excellente adhérence

Contact froid: Offre une performance de niveau 2 pour le contact avec le froid, conformément à la norme EN 511.

Confort: L'élasthanne sur le dos de la main permet une flexibilité totale dans le mouvement de la main

Résistant à l'abrasion: Atteint un excellent score d'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

SECTEURS

Entreposage, transport, et logistique

NORMES

Tested to European standard EN511:2006

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



PPE CAT II



2222X



22X



ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

1 paire par sac en polyéthylène
10 paires par caisse
72 caisses par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699833341
7	05010699833358
8	05010699833273
9	05010699533280
10	05010699833297
11	05010699836687

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555