

INFORMATION

Référence	GIOTH
Couleur	Jaune/Noir
Tailles	7-12
	Contact Froid Niveau 3
Doublure	Floconneux

CARACTÉRISTIQUES

Doublure: La doublure molletonnée garde les mains au chaud et à l'aise par temps froid

Couleur: Les couleurs haute visibilité améliorent la perception visuelle, même dans des conditions de faible luminosité

Poignée: Utilise deux couches de revêtement en nitrile pour offrir une protection ultime contre l'abrasion et une capacité de préhension. La première couche, qui est un revêtement complet, est douce et résistante, ce qui permet une excellente dextérité. La deuxième couche qui est un revêtement de paume ; est infusé de bulles de micromousse augmentant la résistance aux huiles et maximisant l'adhérence.

Contact froid: Offre une performance de niveau 3 pour le contact avec le froid, conformément à la norme EN 511.

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection

Risques liés au froid: Fournit une excellente isolation contre le froid

SECTEURS

Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique



NORMES

Gants de protection EN 388 contre les risques mécaniques : 4222X

Gants de protection EN 511 contre le froid : 03X

EN ISO 21420:2020 Gants de protection : Exigences générales



PPE CAT II



4222X



03X



ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

6 paires par bande de papier
60 paires par caisse
24 caisses par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

EMBALLAGE EXTÉRIEUR



Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
7	05010699845108
8	05010699845115
9	05010699845122
10	05010699845139
11	05010699845146
12	05010699846730

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555