

INFORMATION

Référence	TE0360
Tailles	7/11
Polymère d'enrobage primaire	Latex

CARACTÉRISTIQUES

Manutention électrique: Classe 0, pour une tension alternative de travail maximale de 1000V
La formulation unique du composé de caoutchouc rend les gants extrêmement flexibles

Arc électrique de classe 1: Protection contre les arcs électriques, ATPV – 12 cal/cm2 & IEC 61482-1-2 : Classe 1 (0,5 s - 4 kA)

Manutention électrique: Gant isolant électrique 3 en 1 : protection diélectrique, mécanique et contre les arcs électriques

Polymère de revêtement primaire: Latex

Environnemental: Emballé sans utilisation de plastique ; Réduire le poids total de l'emballage

Coupe: Conception à couverture complète et forme pré-courbée pour un confort maximal et une protection ultime

Poignée: Le motif antidérapant sur la paume améliore l'adhérence

Résistant à l'abrasion: Offre une bonne résistance aux risques d'abrasion

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication



NORMES



PPE CAT III



1121X



Class 0/AZC



ATTENTION

Contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique. Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

1 paire par boîte

Taille Code-barres de l'emballage extérieur

7	3760245125261
8	3760245125278
9	3760245125285
10	3760245125292
11	3760245125308

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555