

INFORMATION

Référence	CTH310
Tailles	10/L
Résistance à la chaleur	Contact Chaleur Niveau 2
Poignée	Non couché

CARACTÉRISTIQUES

Résistant à la chaleur: Testé au niveau 2 (jusqu'à 250°C) pour la chaleur de contact selon EN407

Protection contre les risques mécaniques: La coque extérieure en coton éponge épais offre une bonne protection mécanique

Confort: Les fibres naturelles offrent un grand confort

Résistant à la chaleur: Fournit une bonne isolation contre la chaleur

Résistant à l'abrasion: Atteint un excellent score d'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

SECTEURS

Ingénierie et fabrication • Fabrication et préparation des aliments

NORMES

Gants de protection EN 388 contre les risques mécaniques, Score : 2231X

Gants de protection EN 407 contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu), Score : X2XXXX

EN ISO 21420:2020 Gants de protection : Exigences générales



PPE CAT II



2231X



X2XXXX



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

1 paire par polybag
50 paires par carton
14 cartons par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CODE-BARRES DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

05010699823847

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555