

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO**

Número de artículo	91
Color	Azul
Tamaños	S-XL
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Patrón de escamas de pez
Forro	Permeables

**CARACTERÍSTICAS**

**Agarre:** El patrón de escamas de pez antideslizante en la palma del guante mejora el agarre.

**Forro:** Sin forro para facilitar su colocación, y también permite llevar un guante interior para mayor comodidad.

**Resistencia Química:** Alcanza una resistencia química de tipo A según la norma EN ISO 374-1, para la protección contra al menos 6 productos químicos diferentes.

**Longitud:** 30cm

**Cierre:** Puño con reborde para mayor resistencia y evitar el retroceso del líquido

**Recubrimiento primario Polímero:** Nitrilo

**Recubrimiento:** Ofrece protección contra aceites, grasas y diversos detergentes

**Estándar Viral:** Cumple los requisitos de la norma EN ISO 374-5 sobre protección contra bacterias, hongos y virus.

**Resistencia a la abrasión:** Alcanza el nivel 2 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN 388

**SECTORES**

Automotor • Fabricación y preparación de alimentos • Limpieza



**NORMAS**

Tested to European standards EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5

Tested in compliance with Commission Regulation (EU) No 10/2011 for Food contact

**EN388 Protective gloves:** Mechanical hazards




PPE CAT III



2777

JKLMN  
OPT



VIRUS



2001X



**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

**INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN**

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

**EMBALAJE**

1 par por bolsa  
144 pares por caja  
36 cajas por palet

**Talla**      **Código de barras del embalaje exterior**

**6-6.5**      **05010699859273**

**7-7.5**      **05010699859280**

**8-8.5**      **05010699859297**

**9-9.5**      **05010699859303**

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555