

INFORMATION

Référence	GH315
Couleur	Gris/Noir
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	E

CARACTÉRISTIQUES

Poignée: Le revêtement de la paume en polyuréthane résistant est flexible et très résistant à l'usure

Caractéristique unique: Le renfort plat en nitrile entre le pouce et l'index offre une protection supplémentaire dans une zone très sensible à l'usure

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure E selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure très élevé

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Résistant à l'abrasion: Offre une excellente durabilité sous une contrainte mécanique intense
Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Entreposage, transport, et logistique • Gestion des déchets et collectivités locales



NORMES



PPE CAT II



4X43E

ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

12 paires par bande de papier
144 paires par carton
24 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699847461
7	05010699837820
8	05010699837837
9	05010699837844
10	05010699837851
11	05010699842053

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555