

**INFORMATION**

Référence	988
Couleur	Gris/Noir
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	B
	Niveau de chaleur de contact 1

**CARACTÉRISTIQUES**

**Doubleure:** La doubleure tricotée sans couture de calibre 18 est ultra-légère ; respirant et très flexible ; assurant un confort ultime à tout moment

**Résistant aux coupures:** Atteint le niveau de coupure B selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure moyen/faible

**Poignée:** Le revêtement de la paume en polyuréthane résistant est flexible et très résistant à l'usure

**Résistant à la chaleur:** Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

**Fermeture:** Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

**Polymère de revêtement primaire:** Polyuréthane

**Coupe:** La doubleure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection

**Résistant à l'abrasion:** Le mince revêtement en polyuréthane associé à la fibre spéciale offre d'excellentes performances d'abrasion EN388 pour une durée de vie prolongée des gants et un coût de possession réduit  
Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce



**SECTEURS**

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Gestion des déchets et collectivités locales

**NORMES**

**EN388 Protective gloves:** Mechanical hazards

**Tested to European standard EN407:2020**

Tested to European standards EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-4 & EN ISO 374-5



PPE CAT II



3X42B



X1XXXX



**ATTENTION**

Peut contenir du latex dans le poignet élastique, ce qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conservé au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conservé l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

**CONDITIONNEMENT**

10 paires par sac en polyéthylène  
100 paires par carton  
30 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699850447
7	05010699850454
8	05010699850461
9	05010699850478
10	05010699850485
11	05010699850492

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555