

**INFORMATION**

<b>Référence</b>	CPD
<b>Couleur</b>	Gris/Noir
<b>Tailles</b>	6-12
<b>Polymère d'enrobage primaire</b>	Nitrile
<b>Poignée</b>	Micromousse Nitrile
	D
	Niveau de chaleur de contact 1

**CARACTÉRISTIQUES**

**Doubleure:** La doubleure tricotée sans couture de calibre 18 est ultra-légère ; respirant et très flexible ; assurant un confort ultime à tout moment

**Confort:** Doubleure ultra-légère conçue sans ajout de fibre de verre ou d'acier cassant ; assure la sécurité et le confort supérieur de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée

**Caractéristique unique:** Le renfort plat en nitrile entre le pouce et l'index offre une protection supplémentaire dans une zone très sensible à l'usure

**Résistant à la chaleur:** Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

**Résistant aux coupures:** Atteint le niveau de coupure D selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure élevé/très élevé

**Résistant à l'abrasion:** Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

**Poignée:** Le revêtement de la paume est infusé de bulles de micromousse, augmentant la résistance aux huiles et maximisant l'adhérence dans les environnements de manipulation humides et huileux

**Polymère de revêtement primaire:** Nitrile

**Coupe:** La doubleure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection  
Les matériaux fléchissent en conjonction avec le mouvement naturel de la main



**SECTEURS**

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Gestion des déchets et collectivités locales

**NORMES**



4X42D

X1XXXX

**ATTENTION**

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

**CONDITIONNEMENT**

12 paires par sac en polyéthylène  
48 paires par carton  
50 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699857972
7	05010699858030
8	05010699858047
9	05010699858054
10	05010699858061
11	05010699858078
12	05010699858085

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555