

INFORMATION

Référence	BEAR
Couleur	Jaune/Noir
Tailles	7-12
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Micromousse Nitrile
	E
	Niveau de chaleur de contact 1

CARACTÉRISTIQUES

Spécifique au produit: Le Bear utilise une technologie « nouvelle dans l'industrie » pour offrir un gant complètement imperméable sans affecter la dextérité ou la respirabilité

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure E selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure très élevé

Environnemental: Chaque gant contient un minimum de 17 % de matériaux recyclés (rPET)

Fermeture: La sangle de poignet Velcro réglable assure un ajustement sûr et aide à garder les mains à l'abri de la poussière et des débris

Protection contre les chocs: Le système supérieur de protection contre les chocs sur le dos de la main utilise une conception avancée pour dissiper les coups violents sur une grande surface

Contact froid: Offre une performance de niveau 1 pour le contact avec le froid, conformément à la norme EN 511.

Spécifique au produit: À l'intérieur de la couche imperméable, et à côté de la main, se trouve une couche de coton doux. Cela permet de garder les mains confortables et chaudes.

Résistant à la chaleur: Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel



CARACTÉRISTIQUES

Poignée: Le revêtement de la paume est infusé de bulles de micromousse, augmentant la résistance aux huiles et maximisant l'adhérence dans les environnements de manipulation humides et huileux

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Caractéristique unique: Le bout des doigts tactiles permet à l'utilisateur d'utiliser des machines à écran tactile ou des appareils à écran tactile avec précision et sans avoir besoin de retirer le gant

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

SECTEURS

Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables

NORMES



PPE CAT II



4X42EP



X1XXXX



X11



Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

10 paires par carton
50 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
7	05010699999818
8	05010699999801
9	05010699999795
10	05010699999788
11	05010699999771
12	05010699999764

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555