

INFORMATION

Référence	PHYKTP
Couleur	Vert/Noir
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Mousse de nitrile
	C

CARACTÉRISTIQUES

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

Poignée: Le revêtement en nitrile expansé éloigne les huiles et les liquides de la surface du gant pour optimiser l'adhérence et permettre une manipulation sûre à tout moment

Protection contre les chocs: Ajout d'un rembourrage sur le dos de l'articulation pour les chocs/impacts accidentels

Fermeture: Poignet élastique en néoprène avec dragonne Velcro réglable pour un ajustement sûr

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

Caractéristique unique: Le bout des doigts tactiles permet à l'utilisateur d'utiliser des machines à écran tactile ou des appareils à écran tactile avec précision et sans avoir besoin de retirer le gant

La solution hydrophobe ; qui est appliqué par un processus de lavage intensif ; permet une performance complète et robuste de résistance à l'eau en 3 dimensions dans des conditions humides et difficiles tout en maintenant une respirabilité maximale

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388



SECTEURS

Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES



4X43C

ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

1 paire par sac en polyéthylène
10 paires par carton
45 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699850324
7	05010699850393
8	05010699850409
9	05010699850416
10	05010699850423
11	05010699850430

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555