

INFORMATION

Référence	MTEC5
Couleur	Vert/Noir
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Mousse de nitrile
	D

CARACTÉRISTIQUES

Protection contre les chocs: Ajout d'un rembourrage sur le dos de l'articulation pour les chocs/impacts accidentels

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure D selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure élevé/très élevé

Fermeture: La sangle de poignet Velcro réglable assure un ajustement sûr et aide à garder les mains à l'abri de la poussière et des débris

Poignée: Le revêtement en nitrile expansé éloigne les huiles et les liquides de la surface du gant pour optimiser l'adhérence et permettre une manipulation sûre à tout moment

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection

SECTEURS

Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Fabrication et préparation des aliments • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Gestion des déchets et collectivités locales



NORMES



4X44D

ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

1 paire par bande de papier
10 paires par carton
84 cartons par palette

Taille**Code-barres de l'emballage extérieur****7****05010699849939****8****05010699849946****9****05010699849953****10****05010699849960****11****05010699849977**

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555