

INFORMATION

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Référence | GH370 |
| Couleur | Noir/Gris |
| Tailles | 7-11 |
| Polymère d'enrobage primaire | Nitrile |
| Poignée | Mousse de nitrile |
| | F |

CARACTÉRISTIQUES

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure F selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure les plus élevés. Malgré sa grande résistance aux coupures, le gant est doux et habile pour permettre une manipulation sans fatigue des couteaux

Poignée: Le revêtement en nitrile expansé éloigne les huiles et les liquides de la surface du gant pour optimiser l'adhérence et permettre une manipulation sûre à tout moment

Caractéristique unique: Le renfort plat en nitrile entre le pouce et l'index offre une protection supplémentaire dans une zone très sensible à l'usure

Protection contre les risques mécaniques: Fabriqué à partir d'un fil techniquement conçu ; le paquebot obtient d'excellents scores EN388 dans toutes les catégories

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique • Gestion des déchets et collectivités locales



NORMES



4X42F

ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

10 paires par sachet
120 paires par carton
20 cartons par palette

| Taille | Code-barres de l'emballage extérieur |
|--------|--------------------------------------|
| 7 | 05010699837745 |
| 8 | 05010699837752 |
| 9 | 05010699837769 |
| 10 | 05010699837776 |
| 11 | 05010699842060 |

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555