

INFORMATION

Référence	882BK
Couleur	Noir
Tailles	6-10
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	C

CARACTÉRISTIQUES

Doubleure: Le chausson de calibre 15 a été spécialement développé pour assurer le gant le plus confortable et le plus sûr possible

Résistant à l'abrasion: Le mince revêtement en polyuréthane associé à la fibre spéciale offre d'excellentes performances d'abrasion EN388 pour une durée de vie prolongée des gants et un coût de possession réduit

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

Environnemental: Le chausson est fabriqué à partir de fil Dyneema® biosourcé (part durable allouée par l'équilibrage de masse*). Le contenu biosourcé de la doubleure représente au moins 50 % du poids total du gant.

Emballé sans utilisation de plastique ; Réduire le poids total de l'emballage

Couleur: Le revêtement noir et la doubleure cachent la saleté et les contaminants pour éviter que les gants ne soient jetés prématurément

Résistant aux coupures: Le fil fin Dyneema offre une® résistance supérieure aux coupures pour un gant léger

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388



SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Entreposage, transport, et logistique • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements



PPE CAT II



4X42C



ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

12 paires par bande de papier
48 paires par carton
60 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699999375
7	05010699999368
8	05010699999351
9	05010699999344
10	05010699999337

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555