

INFORMATION

Référence	DFU
Couleur	Gris
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	C

CARACTÉRISTIQUES

Résistant aux coupures: Le paquebot ; fabriqué avec la technologie Dyneema® Diamond ; Offre une résistance aux coupures sans utiliser de matériaux abrasifs
Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

Confort: Doublure ultra-légère conçue sans ajout de fibre de verre ou d'acier cassant ; assure la sécurité et le confort supérieur de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée

Flexibilité: Conçu stratégiquement pour offrir des niveaux optimaux de flexibilité et de confort sans compromettre la protection

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Poignée: Le revêtement de la paume en polyuréthane résistant est flexible et très résistant à l'usure

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

Caractéristique unique: Gant Sanitized™ doté d'un traitement antimicrobien qui offre une protection supplémentaire contre les bactéries et les champignons nocifs. L'additif protège les gants de la croissance microbienne ; odeurs et offre une protection durable des matériaux.

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection
Le gant a été conçu pour être ajusté afin de donner un maximum de dextérité dans les applications les plus délicates



SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Entreposage, transport, et logistique • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES



PPE CAT II



4X42C



ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

1 paire par sac en polyéthylène
48 paires par carton
60 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699842381
7	05010699836526
8	05010699836533
9	05010699836540
10	05010699836557
11	05010699836564

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555