

INFORMATION

Référence	CFC
Couleur	Gris/Noir
Tailles	6-12
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Revêtement complet en nitrile sableux
	B

CARACTÉRISTIQUES

Confort: La composition du fil a été optimisée pour rendre le gant aussi souple que possible. Ceci, combiné à un revêtement développé au cours d'un long processus de R&D ; Garantit que la fatigue de la main généralement associée aux gants entièrement enduits est minimisée

Poignée: Développé spécifiquement pour faire face aux conditions poussiéreuses ; Le revêtement en nitrile sableux entièrement enduit garantit que les mains restent propres et en sécurité dans les environnements les plus difficiles

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure B selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure moyen/faible

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Confort: Le respirant ; La construction ultra-légère de la doublure résistante aux coupures assure un confort ultime à tout moment

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection
Le gant a été conçu pour être ajusté afin de donner un maximum de dextérité dans les applications les plus délicates



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique unique: Gant SilverClear® formulé à partir d'argent ; un agent antimicrobien puissant et éprouvé qui inhibe les bactéries ; croissance fongique et virale. L'additif protégera les gants de la croissance microbienne mais aussi des moisissures et des mauvaises odeurs, évitant ainsi la dégradation et la décoloration prématurées des matériaux.

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES



PPE CAT II



4X42B



ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

10 paires par paquet
60 paires par carton
48 cartons par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699858832
7	05010699858849
8	05010699858856
9	05010699858863
10	05010699858870
11	05010699858887
12	05010699858894

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555