

INFORMATION

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Référence | GIOKX |
| Couleur | Vert/Noir |
| Tailles | 7-12 |
| Polymère d'enrobage primaire | Nitrile |
| Poignée | Double nitrile |
| | E |
| | Niveau de chaleur de contact 1 |

CARACTÉRISTIQUES

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupe E selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupe très élevé

Poignée: Utilise deux couches de revêtement en nitrile pour offrir une protection ultime contre l'abrasion et une capacité de préhension. La première couche, qui est un revêtement complet, est douce et résistante, ce qui permet une excellente dextérité. La deuxième couche qui est un revêtement de paume ; est infusé de bulles de micromousse augmentant la résistance aux huiles et maximisant l'adhérence.

Flexibilité: Offrir une force améliorée tout en maintenant un haut niveau de dextérité et de flexibilité

Résistant à la chaleur: Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

Protection contre les risques mécaniques: Fabriqué à partir d'un fil techniquement conçu ; le paquebot obtient d'excellents scores EN388 dans toutes les catégories

Fermure: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Résistant à l'abrasion: Offre une excellente durabilité sous une contrainte mécanique intense
Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Polymère de revêtement primaire: Nitrile



CARACTÉRISTIQUES

Environnemental: Emballé sans utilisation de plastique ; Réduire le poids total de l'emballage

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection

Caractéristique unique: Gant SilverClear® formulé à partir d'argent ; un agent antimicrobien puissant et éprouvé qui inhibe les bactéries ; croissance fongique et virale. L'additif protégera les gants de la croissance microbienne mais aussi des moisissures et des mauvaises odeurs, évitant ainsi la dégradation et la décoloration prématurées des matériaux.

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES



PPE CAT II

4X43E

X1XXXX

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

10 paire par sac
60 paires par carton
48 cartons par palette

| Taille | Code-barres de l'emballage extérieur |
|--------|--------------------------------------|
| 7 | 05010699859587 |
| 8 | 05010699859594 |
| 9 | 05010699859600 |
| 10 | 05010699859617 |
| 11 | 05010699859624 |
| 12 | 05010699859631 |

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555