

**INFORMATION**

Référence	GIOK3
Couleur	Orange/Noir
Tailles	7-11
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Double nitrile
	B
	Niveau de chaleur de contact 1

**CARACTÉRISTIQUES**

**Poignée:** Utilise deux couches de revêtement en nitrile pour offrir une protection ultime contre l'abrasion et une capacité de préhension. La première couche, qui est un revêtement complet, est douce et résistante, ce qui permet une excellente dextérité. La deuxième couche qui est un revêtement de paume ; est infusé de bulles de micromousse augmentant la résistance aux huiles et maximisant l'adhérence.

**Résistant aux coupures:** Atteint le niveau de coupure B selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure moyen/faible

**Flexibilité:** Offrir une force améliorée tout en maintenant un haut niveau de dextérité et de flexibilité

**Résistant à la chaleur:** Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

**Résistant à l'abrasion:** Une résistance maximale à l'abrasion et un entrejambe du pouce renforcé augmentent la durabilité et assurent la longévité  
Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

**Protection contre les risques mécaniques:** Fabriqué à partir d'un fil techniquement conçu ; le paquebot obtient d'excellents scores EN388 dans toutes les catégories

**Fermeture:** Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

**Polymère de revêtement primaire:** Nitrile



**CARACTÉRISTIQUES**

**Environnemental:** Emballé sans utilisation de plastique ; Réduire le poids total de l'emballage

**Confort:** La construction sans couture n'irritera pas les mains

**Coupe:** La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection

**Caractéristique unique:** Gant SilverClear® formulé à partir d'argent ; un agent antimicrobien puissant et éprouvé qui inhibe les bactéries ; croissance fongique et virale. L'additif protégera les gants de la croissance microbienne mais aussi des moisissures et des mauvaises odeurs, évitant ainsi la dégradation et la décoloration prématurées des matériaux.

**SECTEURS**

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Gestion des déchets et collectivités locales

**NORMES**



4X43B

X1XXXX

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

**ATTENTION**

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

**CONDITIONNEMENT**

10 paire par sac  
60 paires par carton  
40 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
7	05010699846365
8	05010699846372
9	05010699846389
10	05010699846396
11	05010699846402

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555