

INFORMATION

Référence	DFA
Couleur	Sarcelle/Noir
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	B
	Niveau de chaleur de contact 1

CARACTÉRISTIQUES

Doublure: La doublure tricotée sans couture de calibre 18 est ultra-légère ; respirant et très flexible ; assurant un confort ultime à tout moment

Résistant aux coupures: Le paquebot ; fabriqué avec la technologie Dyneema® Diamond ; Offre une résistance aux coupures sans utiliser de matériaux abrasifs
Atteint le niveau de coupure B selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure moyen/faible

Résistant à la chaleur: Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

Flexibilité: Conçu stratégiquement pour offrir des niveaux optimaux de flexibilité et de confort sans compromettre la protection

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Poignée: Le revêtement de la paume en polyuréthane résistant est flexible et très résistant à l'usure

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection

Résistant à l'abrasion: Atteint un excellent score d'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388



SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Entreposage, transport, et logistique • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES



PPE CAT II



2X42B



X1XXXX



ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

10 paires par sac en polyéthylène
60 paires par carton
60 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699846860
7	05010699846419
8	05010699846426
9	05010699846433
10	05010699846440
11	05010699846877

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555