

**INFORMATION**

<b>Référence</b>	<b>920</b>
<b>Couleur</b>	<b>Bleu</b>
<b>Tailles</b>	<b>10-11</b>
<b>Polymère d'enrobage primaire</b>	<b>Nitrile</b>
<b>Poignée</b>	<b>Nitrile plat entièrement enduit</b>
	<b>C</b>
	<b>Niveau de chaleur de contact 1</b>

**CARACTÉRISTIQUES**

**Résistant à la chaleur:** Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

**Résistant aux coupures:** Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

Le feutre Kevlar® enduit de nitrile qui couvre la main offre une excellente protection contre l'abrasion, les coupures, les accrocs et les perforations

**Poignée:** Le revêtement offre une excellente protection contre l'huile, les liquides et la graisse, tout en maintenant une excellente adhérence à sec.

Surface rugueuse sur la main pour une manipulation plus sûre des objets humides et secs

**Polymère de revêtement primaire:** Nitrile

**Fermeture:** Manchette de sécurité en nitrile. Fournit une protection supplémentaire au niveau du poignet

**Résistant à l'abrasion:** Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

**SECTEURS**

Automobile • Ingénierie et fabrication



**NORMES**

**EN388 Protective gloves:** Mechanical hazards

**EN ISO 21420:2020 Protective gloves:** General requirements

**Tested to European standard EN407:2020**



PPE CAT II



4X23C



X1XXXX



**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

**CONDITIONNEMENT**

1 paire par sac en polyéthylène  
48 paires par carton  
50 cartons par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
10	05010699817648

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555