

INFORMATION

Référence	DPN
Couleur	Gris/Bleu
Tailles	7-11
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Mousse de nitrile
	C
	Niveau de chaleur de contact 1

CARACTÉRISTIQUES

Résistant à l'abrasion: Une résistance maximale à l'abrasion et un entrejambe du pouce renforcé augmentent la durabilité et assurent la longévité

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

Résistant à la chaleur: Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

Poignée: Le revêtement en nitrile expansé éloigne les huiles et les liquides de la surface du gant pour optimiser l'adhérence et permettre une manipulation sûre à tout moment

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Caractéristique unique: Le renfort plat en nitrile entre le pouce et l'index offre une protection supplémentaire dans une zone très sensible à l'usure
Gant Sanitized™ doté d'un traitement antimicrobien qui offre une protection supplémentaire contre les bactéries et les champignons nocifs. L'additif protège les gants de la croissance microbienne ; odeurs et offre une protection durable des matériaux.

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection



CARACTÉRISTIQUES

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique

NORMES



4X42C

X1XXXX

ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conservé au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conservé l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

1 paire par bande de papier
40 paires par carton
40 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
7	05010699842640
8	05010699842657
9	05010699842664
10	05010699842671
11	05010699842688

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555