

**INFORMATION**

Référence	PHYC3
Couleur	Orange/Noir
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Micromousse Nitrile
	C

**CARACTÉRISTIQUES**

**Doubleure:** La doubleure tricotée sans couture de calibre 18 est ultra-légère ; respirant et très flexible ; assurant un confort ultime à tout moment

**Caractéristique unique:** La solution hydrophobe ; qui est appliqué par un processus de lavage intensif ; permet une performance complète et robuste de résistance à l'eau en 3 dimensions dans des conditions humides et difficiles tout en maintenant une respirabilité maximale

**Sans silicone:** Le gant a été produit sans silicone pour éliminer la contamination par le silicone lors des processus de peinture, de collage et d'inspection de produits dans les industries de l'ingénierie, de la fabrication et du verre.

**Résistant aux coupures:** Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

**Protection contre les risques mécaniques:** Fabriqué à partir d'un fil techniquement conçu ; le paquebot obtient d'excellents scores EN388 dans toutes les catégories

**Flexibilité:** Conçu stratégiquement pour offrir des niveaux optimaux de flexibilité et de confort sans compromettre la protection

**Fermeture:** Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

**Poignée:** Le revêtement de la paume est infusé de bulles de micromousse, augmentant la résistance aux huiles et maximisant l'adhérence dans les environnements de manipulation humides et huileux

**Polymère de revêtement primaire:** Nitrile



**CARACTÉRISTIQUES**

**Coupe:** La doubleure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection  
Le gant a été conçu pour être ajusté afin de donner un maximum de dextérité dans les applications les plus délicates

**Résistant à l'abrasion:** Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

**SECTEURS**

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Gestion des déchets et collectivités locales

**NORMES**



PPE CAT II



4X43C

**ATTENTION**

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

**CONDITIONNEMENT**

6 paires par bande de papier  
60 paires par carton  
50 cartons par palette

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699850331
7	05010699850348
8	05010699850355
9	05010699850362
10	05010699850379
11	05010699850386

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555