

INFORMATION

Référence	891
Couleur	Vert
Tailles	6-13
Polymère d'enrobage primaire	N/A
Poignée	Cuir de qualité supérieure
	D
	Contact Chaleur Niveau 2



CARACTÉRISTIQUES

Poignée: Fabriqué à partir de cuir de première qualité qui est doux ; Résistant et offre une excellente adhérence

Résistant à la chaleur: La fibre 100% Kevlar® aramide offre une résistance accrue à la chaleur
Testé au niveau 2 (jusqu'à 250°C) pour la chaleur de contact selon EN407

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure D selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure élevé/très élevé
Le Kevlar® offre une protection accrue contre les coupures ; entailles et abrasion ; tout en maintenant un haut degré de dextérité pour le porteur

Flexibilité: Offrir une force améliorée tout en maintenant un haut niveau de dextérité et de flexibilité

Résistant à l'abrasion: Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards

Tested to European standard EN407:2004

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements



PPE CAT II



3X34D



42XXXX



ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique, ce qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

1 paire par sac en polyéthylène
10 paires par carton
104 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010669831040
7	05010699816894
8	05010699816900
9	05010699816917
10	05010699816924
11	05010699816931
12	05010699827111
13	05010699842572

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555