

INFORMATION

Référence	7550
Couleur	Jaune
Tailles	14 inch
Polymère d'enrobage primaire	Non couché
Poignée	Non couché
	C
	Contact Chaleur Niveau 2

CARACTÉRISTIQUES

Résistant à la chaleur: Testé au niveau 2 (jusqu'à 250°C) pour la chaleur de contact selon EN407

La fibre 100% Kevlar® aramide offre une résistance accrue à la chaleur

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

Résistant aux coupures: Le Kevlar® offre une protection accrue contre les coupures ; entailles et abrasion ; tout en maintenant un haut degré de dextérité pour le porteur

Caractéristique unique: Lavable à la machine pour prolonger la durée de vie

Confort: Les fibres de Kevlar® douces et la construction sans couture n'irritent pas les bras ; même pendant de longues périodes de port

Résistant à l'abrasion: Atteint un excellent score d'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique



NORMES



2X4XC

X2XXXX

ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

24 manchons par polybag
96 manchons par carton
50 cartons par palette

CODE-BARRES DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

05010699808202

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555