

**INFORMATION**

Référence	7553
Couleur	Jaune
Tailles	20 inch
Polymère d'enrobage primaire	Non couché
Poignée	Non couché
	C
	Contact Chaleur Niveau 2

**CARACTÉRISTIQUES**

**Résistant à la chaleur:** Testé au niveau 2 (jusqu'à 250°C) pour la chaleur de contact selon EN407

La fibre 100% Kevlar® aramide offre une résistance accrue à la chaleur

**Résistant aux coupures:** Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

**Résistant aux coupures:** Le Kevlar® offre une protection accrue contre les coupures ; entailles et abrasion ; tout en maintenant un haut degré de dextérité pour le porteur

**Caractéristique unique:** Lavable à la machine pour prolonger la durée de vie

**Résistant à l'abrasion:** Atteint un excellent score d'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

**SECTEURS**

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique



**NORMES**



PPE CAT II



2X4XC



X2XXXX



**ATTENTION**

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

**CONDITIONNEMENT**

24 manchons par polybag  
96 manchons par carton  
50 cartons par palette

**CODE-BARRES DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**05010699814166**

**Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555**