

INFORMATION

Référence	8019
Couleur	Vert
Tailles	One Size
Polymère d'enrobage primaire	Non couché
Poignée	Non couché
	C
	Niveau de chaleur de contact 1

CARACTÉRISTIQUES

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

Résistant à l'abrasion: Atteint un excellent score d'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Résistant à la chaleur: Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES



2X42C

X1XXXX

ATTENTION

Peut contenir du latex dans le poignet élastique qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique.



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

6 manchons par polybag
24 manchons par carton
50 cartons par palette

CODE-BARRES DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

05010699858160

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555