

INFORMATION

Référence	45-MAT
Couleur	Noir/Blanc
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	3

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique unique: Le bout des doigts tactiles permet à l'utilisateur d'utiliser des machines à écran tactile ou des appareils à écran tactile avec précision et sans avoir besoin de retirer le gant

Poignée: Le revêtement de la paume en polyuréthane résistant est flexible et très résistant à l'usure

Résistant à l'abrasion: Offre une excellente durabilité sous une contrainte mécanique intense

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Environnemental: Emballé sans utilisation de plastique ; Réduire le poids total de l'emballage

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

Résistant à l'abrasion: Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique



NORMES



PPE CAT II



3131X



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

10 paires par sac en polyéthylène
100 paires par carton
30 cartons par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699845306
7	05010699845313
8	05010699845320
9	05010699845337
10	05010699845344
11	05010699845351

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555