

INFORMATION

Référence	MRP
Couleur	Rouge/Noir
Tailles	7-11
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	3

CARACTÉRISTIQUES

Poignée: Le revêtement de la paume en polyuréthane résistant est flexible et très résistant à l'usure

Résistant à l'abrasion: Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

Coupe: Élastique au poignet pour un ajustement sûr
Le gant a été conçu pour être ajusté afin de donner un maximum de dextérité dans les applications les plus délicates

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique

NORMES



PPE CAT II



3131X



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

12 paires par sac en polyéthylène
144 paires par carton
30 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
S	05010699835529
M	05010699835536
L	05010699835543
XL	05010699835550
XXL	05010699835802

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555