



INFORMATION

Référence	GH100
Couleur	Noir/Gris
Tailles	6-11
Poids approximatif	13.50 g
Polymère d'encrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
Niveau d'abrasion	3

CARACTÉRISTIQUES

Poignée: Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion et une excellente adhérence

Résistant à l'abrasion: Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique

NORMES

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements



3121X



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

1 paire par sac en polyéthylène
144 paires par carton
32 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010668419020
7	05010699841919
8	05010699841926
9	05010699841933
10	05010699841940
11	05010669841957

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555