

INFORMATION

Référence	PEN
Couleur	Bleu/Noir
Tailles	5-12
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Micromousse Nitrile
Niveau d'abrasion	4

CARACTÉRISTIQUES

Environnemental: Chaque gant contient un minimum de 22 % de matériaux recyclés (rPET)

Poignée: Le revêtement de la paume est infusé de bulles de micromousse, augmentant la résistance aux huiles et maximisant l'adhérence dans les environnements de manipulation humides et huileux

Caractéristique unique: Le bout des doigts tactiles permet à l'utilisateur d'utiliser des machines à écran tactile ou des appareils à écran tactile avec précision et sans avoir besoin de retirer le gant

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388 Le trempage de la paume en nitrile résistant à l'abrasion offre une adhérence exceptionnelle dans les situations saturées et a été conçu pour résister à l'abrasion

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Spécifique au produit: La plus large gamme de tailles : les Polyflex Eco L et N sont disponibles de la taille 5 à la taille 12 pour garantir la protection des porteurs de toutes tailles ; de XXS à XXXL

Environnemental: Emballé sans utilisation de plastique ; Réduire le poids total de l'emballage

Confort: Polyflex Eco établit une nouvelle norme en matière de confort et de dextérité dans l'industrie



SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique • Gestion des déchets et collectivités locales

NORMES



4121X

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

10 paires par bande de papier
60 paires par carton
70 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
5	05010699858993
6	05010699859006
7	05010699859013
8	05010699859020
9	05010699859037
10	05010699859044
11	05010699859051
12	05010699859068

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555