

INFORMATION

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Référence | 876X |
| Couleur | Noir |
| Tailles | 8-10 |
| Poids approximatif | 58.00 g |
| Polymère d'encrobage primaire | Néoprène |
| Poignée | Paume spécialisée |
| Niveau d'abrasion | 3 |

CARACTÉRISTIQUES

Spécifique au produit: Réduction de 25,3 % de la transmissibilité de la gamme de fréquences moyennes (25 Hz – 200 Hz) Réduction de 40,3 % de la transmissibilité des hautes fréquences (200 Hz – 1 250 Hz)
Dextérité : Contrairement à d'autres gants d'impact, le Tremor-Low™ permet à l'utilisateur d'avoir un plus grand niveau de dextérité

Confort: Le dos ouvert permet aux mains de respirer, ce qui les garde au frais et à l'aise

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

Résistant à l'abrasion: Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication



NORMES

TRH 0.596

TRM 0.746

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



PPE CAT II



3142X



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

1 paire par sac en polyéthylène
 12 paires par carton
 72 cartons par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

| Taille | Code-barres de l'emballage extérieur |
|--------|--------------------------------------|
| 8 | 05010699859211 |
| 9 | 05010699859228 |
| 10 | 05010699859235 |

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555