

INFORMATION

Référence	880
Couleur	Blanc
Tailles	6-10
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	4

CARACTÉRISTIQUES

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388
Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une bonne adhérence pour une manipulation plus sûre dans des conditions humides et sèches

Doublure: Réduit le risque de contamination du produit

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

Coupe: Le gant a été conçu pour être ajusté afin de donner un maximum de dextérité dans les applications les plus délicates

Couleur: Le revêtement et la doublure blancs permettent de voir facilement la saleté et les contaminants.

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique

NORMES



4131X



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

12 paires par sac en polyéthylène
120 paires par carton
28 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699811783
7	05010699811790
8	05010699811806
9	05010699811813
10	05010699811820

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555