

INFORMATION

Référence	921
Couleur	Bleu/Noir
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Mousse de nitrile
	Niveau de chaleur de contact 1
	4

CARACTÉRISTIQUES

Flexibilité: Conçu stratégiquement pour offrir des niveaux optimaux de flexibilité et de confort sans compromettre la protection

Sans silicone: Le gant a été produit sans silicone pour éliminer la contamination par le silicone lors des processus de peinture, de collage et d'inspection de produits dans les industries de l'ingénierie, de la fabrication et du verre.

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Résistant à la chaleur: Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

Poignée: Le revêtement en nitrile expansé éloigne les huiles et les liquides de la surface du gant pour optimiser l'adhérence et permettre une manipulation sûre à tout moment

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Environnemental: Emballé sans utilisation de plastique ; Réduire le poids total de l'emballage

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

Compatible alimentaire: Convient au contact alimentaire ; tous types d'aliments. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre tableau de compatibilité alimentaire en ligne



SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Fabrication et préparation des aliments

NORMES

Tested in compliance with Commission Regulation (EU) No 10/2011 for Food contact

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



4131X

X1XXXX

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

1 paires par bande de papier
60 paires par carton
55 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699848956
7	05010699848963
8	05010699848970
9	05010699848987
10	05010699848994
11	05010699849007

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555