

INFORMATION

Référence	30-MAT
Couleur	Gris
Tailles	6-10
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	3

CARACTÉRISTIQUES

Poignée: Le revêtement de la paume en polyuréthane résistant est flexible et très résistant à l'usure

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

Résistant à l'abrasion: Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique

NORMES



3131X

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.



INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

1 paire par sac en polyéthylène
144 paires par carton
30 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699822413
7	05010699822420
8	05010699822437
9	05010699822444
10	05010699822451

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555