

INFORMATION

Référence	AS102
Couleur	Gris/Blanc
Tailles	7-10
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	4

CARACTÉRISTIQUES

Norme antistatique: Répond aux exigences de résistivité de surface de la norme EN1149

Doubleure: Réduit le risque de contamination du produit

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

Caractéristique unique: Les gants restent propres et non contaminés avant utilisation

Coupe: Conçu pour être ajusté afin de donner une dextérité maximale pour les opérations les plus tactiles

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

SECTEURS

Ingénierie et fabrication

NORMES



4131X

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.



INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

10 paires par sac en polyéthylène
100 paires par carton
28 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05070699856678
7	05010699856784
8	05010699856791
9	05010699856807
10	05010699856814

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555