

**INFORMATION**

Référence	40-MAT
Couleur	Noir
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	3

**CARACTÉRISTIQUES**

**Poignée:** Le revêtement de la paume en polyuréthane résistant est flexible et très résistant à l'usure

**Résistant à l'abrasion:** Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce

**Polymère de revêtement primaire:** Polyuréthane

**Confort:** La construction sans couture n'irritera pas les mains

**SECTEURS**

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique

**NORMES**



3131X

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.



**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

**CONDITIONNEMENT**

1 paire par sac en polyéthylène  
144 paires par carton  
30 cartons par palette

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699822468
7	05010699822475
8	05010699822482
9	05010699822499
10	05010699822505
11	05010699828620

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555