

INFORMATION

Référence	800GR
Couleur	Gris/Noir
Tailles	7-11
Polymère d'enrobage primaire	Nitrile
Poignée	Mousse de nitrile
	Niveau de chaleur de contact 1
	4

CARACTÉRISTIQUES

Résistant à l'abrasion: Atteint le score maximal de résistance à l'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

Poignée: Les points de nitrile sur le revêtement de la paume offrent une adhérence supplémentaire sur l'humidité et la sécheresse

Confort: La construction sans couture n'irritera pas les mains

Fermeture: Le poignet tricoté élastique offre un ajustement sûr et garde les mains à l'abri de la saleté et des débris

Poignée: Le revêtement de la paume est infusé de bulles de micromousse, augmentant la résistance aux huiles et maximisant l'adhérence dans les environnements de manipulation humides et huileux

Polymère de revêtement primaire: Nitrile

Résistant à la chaleur: Résistant à la chaleur de contact niveau 1 pour élargir l'aptitude à l'application dans le monde réel

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique • Gestion des déchets et collectivités locales



NORMES



PPE CAT II



4122X



X1XXXX



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

12 paires par sac en polyéthylène
120 paires par carton
30 cartons par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
7	05010699830289
8	05010699830296
9	05010699830302
10	05010699830319
11	05010699837486

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555