

INFORMATION

Référence	PER
Tailles	6-11
Polymère d'enrobage primaire	Polyuréthane
Poignée	Revêtement en polyuréthane
	3

CARACTÉRISTIQUES

Double en nylon recyclé: Le premier gant de la famille Polyflex Eco à être fabriqué à partir de nylon recyclé. Redoubler d'efforts pour fabriquer des produits à partir de sources recyclées dans la mesure du possible. 89 % de la doublure est fabriquée à partir de nylon recyclé, ce qui équivaut à 70 % du poids total du gant.

Nylon recyclé de calibre 18: Le fil de calibre 18 garantit que le gant est aussi habile que possible. Le nylon recyclé est spécifiquement choisi pour sa résistance afin de garantir la protection des utilisateurs.

Caractéristique unique: Le bout des doigts tactiles permet à l'utilisateur d'utiliser des machines à écran tactile ou des appareils à écran tactile avec précision et sans avoir besoin de retirer le gant

Ultra léger: Polyflex® Eco Air est le produit trempé le plus léger de notre gamme et représente la sensation de « seconde peau » la plus proche tout en offrant la protection dont l'industrie a besoin

Environnemental: Emballé sans utilisation de plastique ; Réduire le poids total de l'emballage

Polymère de revêtement primaire: Polyuréthane

Coupe: La doublure tricotée douce et sans couture offre un confort supérieur pour ce niveau de protection

Résistant à l'abrasion: Obtient un score exceptionnel pour l'abrasion tel que défini dans la norme EN388:20016, ce qui contribue à réduire les déchets créés par la mise au rebut prématurée due à l'usure précoce



SECTEURS

Automobile • Construction et services publics • Ingénierie et fabrication • Entreposage, transport, et logistique

NORMES



3131X

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

10 paires par bande de papier
60 paires par carton
100 cartons par palette

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
6	05010699998446
7	05010699998439
8	05010699998422
9	05010699998415
10	05010699998408
11	05010699998392

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555