

**INFORMATION**

Référence	840
Couleur	Rouge/Bleu
Tailles	8-10
Polymère d'enrobage primaire	Latex
Poignée	Latex froissé
	1

**CARACTÉRISTIQUES**

**Poignée:** Le revêtement de la paume en latex froissé offre une bonne adhérence dans des conditions humides et sèches pour une manipulation sûre et sécurisée

**Caractéristique unique: Hygiène :** Contient un agent fongicide et bactériostatique

**Résistant aux coupures:** Atteint le niveau de coupure B selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à risque de coupure moyen/faible

**Fermeture:** Le poignet en tricot de coton protège les mains de la poussière et des débris

**Doublure:** Doublure en coton interlock brossé

**Polymère de revêtement primaire:** Latex

**Résistant à l'abrasion:** Offre une bonne résistance aux risques d'abrasion

**SECTEURS**

Construction et services publics • Gestion des déchets et collectivités locales



**NORMES**



1X31B

**ATTENTION**

Contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique. Contient des substances chimiques accélératrices qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

**CONDITIONNEMENT**

12 paires par sac en polyéthylène  
48 paires par carton  
30 cartons par palette

**Taille**                      **Code-barres de l'emballage extérieur**

**8**                                      **05010699804815**

**9**                                      **05010699803474**

**10**                                     **05010699803481**

**Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555**