

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	7566
Color	Amarillo
Tamaños	11
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 3
Agarre	Sin recubrimiento

CARACTERÍSTICAS

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 3 de resistencia al calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 350 °C

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

Kevlar® proporciona una mayor protección contra cortes, tajos y abrasiones, al tiempo que mantiene un alto grado de destreza para el usuario

Resistencia al calor: La fibra de aramida 100 % Kevlar® ofrece una mayor resistencia al calor

Comodidad: Las fibras suaves de Kevlar® y su diseño sin costuras no irritan los brazos, incluso durante largos periodos de uso

Resistencia a la abrasión: Alcanza el nivel 2 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN 388

SECTORES

Ingeniería y Manufactura

NORMAS



0598



2X41C



43432X



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

1 par por bolsa de polietileno
36 pares por caja
10 cajas por palet

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

CÓDIGO DE BARRAS DEL EMBALAJE EXTERIOR

05010699814937

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555