

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	CTH310
Tamaños	10/L
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 2
Agarre	Sin recubrimiento

CARACTERÍSTICAS

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 2 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 250 °C

Protección contra riesgos mecánicos: La capa exterior de algodón de rizo pesado ofrece una buena protección mecánica

Comodidad: Las fibras naturales proporcionan una gran comodidad

Resistencia al calor: Ofrece un buen aislamiento contra el calor

Resistencia a la abrasión: Alcanza el nivel 2 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN 388

SECTORES

Ingeniería y Manufactura • Fabricación y preparación de alimentos

NORMAS

Guantes de protección EN 388 contra riesgos mecánicos, puntuación: 2231X
Guantes de protección EN 407 contra riesgos térmicos (calor y/o fuego), puntuación: X2XXXX
EN ISO 21420:2020 Guantes de protección: Requisitos generales



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

1 par por bolsa de polietileno
50 pares por caja
14 cajas por palet

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

CÓDIGO DE BARRAS DEL EMBALAJE EXTERIOR

05010699823847



PPE CAT II



2231X



X2XXXX



Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555