



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	A5/W
Color	Blanco
Fuerza	Resistencia Alta
Calibre de delantal	16 µm
Dimensiones del delantal	69 x 147 cm (27" x 58" aprox.)
¿En rollo o en paquete plano?	Paquete plano

CARACTERÍSTICAS

Control eficaz de infecciones: protegerá la ropa de derrames de líquidos y salpicaduras

Delantales de polietileno de alta resistencia que proporcionan un alto nivel de protección e higiene en muchas industrias

El orificio para la cabeza y la banda de la cintura integrados garantizan un ajuste seguro

Nuestros delantales de mayor longitud ofrecen protección adicional contra líquidos y derrames, lo que garantiza que esté completamente cubierto

Empaquetado plano en bolsas de polietileno para cumplir con múltiples requisitos de dispensación

SECTORES

Ingeniería y Manufactura • Fabricación y preparación de alimentos • Cabello y Belleza • Limpieza • Médico, Veterinario, y Dental • Farmacéutica y de laboratorio • Gestión de residuos y autoridad local



NORMAS



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en condiciones secas, lejos de la luz solar directa y el calor extremo. Se recomienda conservar el embalaje como referencia.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Desechar de manera responsable y de acuerdo con la normativa local.

EMBALAJE

100 aprones por roll
10 rolls per case
36 casas por pallet

CÓDIGO DE BARRAS DEL EMBALAJE EXTERIOR

5024951015796

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555



TENGA EN CUENTA:

El peso no forma parte de la especificación y está sujeto a cambios. El grosor de las palmas es aproximado y se basa en una tolerancia de fabricación acordada. Todos los grosores y pesos dados son un promedio para guantes medianos (8). Todos los grosores y pesos dados son correctos según el mejor conocimiento de Polyco Healthline Ltd. en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, tanto el grosor como el peso pueden variar entre lotes.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555