

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO**

<b>Número de artículo</b>	DPN
<b>Color</b>	Gris/Azul
<b>Tamaños</b>	7-11
<b>Recubrimiento primario Polímero</b>	Nitrilo
<b>Agarre</b>	Nitrilo espumado
	C
<b>Resistencia al calor</b>	Nivel de calor de contacto 1

**CARACTERÍSTICAS**

**Resistente a la abrasión:** La máxima resistencia a la abrasión y la entepierna reforzada en el pulgar aumentan la durabilidad y garantizan una larga vida útil

**Resistente a cortes:** Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

**Resistencia al calor:** Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C

**Agarre:** El revestimiento de nitrilo espumado canaliza los aceites y líquidos lejos de la superficie del guante para optimizar el agarre y permitir un manejo seguro en todo momento

**Cierre:** La muñequera elástica de punto proporciona un ajuste seguro y mantiene las manos libres de suciedad y residuos

**Recubrimiento primario Polímero:** Nitrilo

**Característica única:** El refuerzo plano de nitrilo entre el pulgar y el índice ofrece protección adicional en una zona muy susceptible al desgaste  
Guantes Sanitized™ con tratamiento antimicrobiano que proporciona una protección adicional contra bacterias y hongos nocivos. El aditivo protege los guantes contra el crecimiento microbiano y los olores, y proporciona una protección duradera del material



**CARACTERÍSTICAS**

**En forma:** El suave forro de punto sin costuras proporciona una comodidad superior para este nivel de protección

**Resistente a la abrasión:** Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

**SECTORES**

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Almacenaje, Transporte, y Logística

**NORMAS**



PPE CAT II



4X42C



X1XXXX



**PRECAUCIÓN**

**Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.**

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

**EMBALAJE**

1 par por banda de papel  
40 pares por caja  
40 cajas por palet

**INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN**

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Talla	Código de barras del embalaje exterior
7	05010699842640
8	05010699842657
9	05010699842664
10	05010699842671
11	05010699842688

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555