

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Número de artículo | GH378 |
| Color | Gris/Negro |
| Tamaños | 7-10 |
| Recubrimiento primario Polímero | Látex |
| Agarre | Látex con efecto rugoso |
| | F |

CARACTERÍSTICAS

Agarre: El recubrimiento de látex arrugado en la palma proporciona un buen agarre tanto en condiciones húmedas como secas para un manejo seguro y firme

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte F según la norma EN388, para protección en aplicaciones con el mayor riesgo de corte

Resistente a la abrasión: Alcanza el nivel 3 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Cierre: La muñequera elástica de punto proporciona un ajuste seguro y mantiene las manos libres de suciedad y residuos

Polímero de revestimiento primario: Látex

En forma: El suave forro de punto sin costuras proporciona una comodidad superior para este nivel de protección

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables



NORMAS



3X42F

PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

EMBALAJE

10 pares por bolsa de polietileno
120 pares por caja
24 cajas por palet

Talla Código de barras del embalaje exterior

| | |
|-----------|-----------------------|
| 7 | 05010699837783 |
| 8 | 05010699837806 |
| 9 | 05010699837790 |
| 10 | 05010699837813 |

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555