

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	CPD
Color	Gris/Negro
Tamaños	6-12
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Microespuma de nitrilo
	D
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 1

CARACTERÍSTICAS

Forro: El forro de punto sin costuras de calibre 18 es ultraligero, transpirable y muy flexible, lo que garantiza la máxima comodidad en todo momento

Comodidad: Forro ultraligero diseñado sin la adición de fibra de vidrio frágil ni acero; garantiza la seguridad y la comodidad superior del usuario durante un uso prolongado

Característica única: El refuerzo plano de nitrilo entre el pulgar y el índice ofrece protección adicional en una zona muy susceptible al desgaste

Medioambiental: Cada guante contiene un mínimo del 35 % de material reciclado (rPET), lo que demuestra nuestro compromiso continuo con el planeta

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte D según la norma EN388, para protección en aplicaciones con riesgo de corte alto/muy alto

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Agarre: El revestimiento de la palma está impregnado de burbujas de microespuma que aumentan la resistencia a los aceites y maximizan el agarre en entornos húmedos y aceitosos



CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

En forma: El suave forro de punto sin costuras proporciona una comodidad superior para este nivel de protección. Los materiales se flexionan junto con el movimiento natural de la mano.

Característica única: Las yemas de los dedos compatibles con pantallas táctiles permiten al usuario utilizar máquinas o dispositivos con pantalla táctil con precisión y sin necesidad de quitarse los guantes.

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables • Gestión de residuos y autoridad local

NORMAS



4X42D

X1XXXX

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

12 pares por bolsa de polietileno
48 pares por caja
50 cajas por palet

Talla	Código de barras del embalaje exterior
6	05010699857972
7	05010699858030
8	05010699858047
9	05010699858054
10	05010699858061
11	05010699858078
12	05010699858085

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555