

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	882WH
Color	Blanco
Tamaños	6-10
Recubrimiento primario Polímero	Poliuretano
Agarre	Recubrimiento de poliuretano
	C

CARACTERÍSTICAS

Medioambiental: El forro está fabricado con hilo Dyneema® de origen biológico (cuota sostenible asignada por balance de masa*). El contenido de origen biológico del forro constituye como mínimo el 50 % del peso total del guante

Forro: El forro de punto sin costuras de calibre 18 es ultraligero, transpirable y muy flexible, lo que garantiza la máxima comodidad en todo momento

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

Medioambiental: El guante utiliza hilo Dyneema de origen biológico de última generación. Todas las fibras Dyneema® de origen biológico tienen exactamente las mismas características y rendimiento que la fibra Dyneema® convencional. El etileno es la materia prima principal utilizada para fabricar las fibras Dyneema® y es la materia prima que se transformará de convencional a renovable mediante el equilibrio de masas*

Resistente a cortes: El fino hilo Dyneema® ofrece una resistencia superior a los cortes para un guante ligero

Resistente a la abrasión: Alcanza el nivel 3 de resistencia a la abrasión según la norma europea EN388
El fino revestimiento de poliuretano, en combinación con la fibra especial, ofrece un excelente rendimiento frente a la abrasión según la norma EN388, lo que prolonga la vida útil de los guantes y reduce el coste de propiedad

Agarre: El revestimiento de poliuretano resistente de la palma es flexible y muy duradero



CARACTERÍSTICAS

Polímero de revestimiento primario: Poliuretano

Color: El revestimiento blanco y el forro garantizan que la suciedad y los contaminantes se vean fácilmente

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables • Almacenaje, Transporte, y Logística • Gestión de residuos y autoridad local

NORMAS

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



3X42C

PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

12 pares por bolsa de polietileno
48 pares por caja
60 cajas por palet

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Talla Código de barras del embalaje exterior

6	05010699999443
7	05010699999436
8	05010699999429
9	05010699999412
10	05010699999405

TENGA EN CUENTA:

El enfoque de balance de masas es un modelo de cadena de custodia que permite a los productores realizar un seguimiento del uso de materiales renovables o reciclados para ayudar a eliminar gradualmente el material virgen de origen fósil. Cuando los materiales se mezclan en un proceso de producción, se realiza un seguimiento de las cantidades de entrada respectivas y, a continuación, se asigna manualmente una parte del contenido renovable o reciclado total a las salidas a nivel de producto o lote, pero se desconoce el contenido renovable o reciclado real de cualquier producto o lote individual.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555