

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO**

Número de artículo	PHYKTP
Color	Verde/Negro
Tamaños	6-11
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Nitrilo espumado
	C

**CARACTERÍSTICAS**

**Resistente a cortes:** Alcanza el nivel de corte C según la norma EN388, para protección en aplicaciones con alto riesgo de corte

**Agarre:** El revestimiento de nitrilo espumado canaliza los aceites y líquidos lejos de la superficie del guante para optimizar el agarre y permitir un manejo seguro en todo momento

**Protección contra impactos:** Se ha añadido un acolchado en los nudillos de la parte posterior de la mano para proteger contra golpes e impactos accidentales

**Cierre:** El puño elástico de neopreno con correa ajustable de velcro para la muñeca proporciona un ajuste seguro

**Recubrimiento primario Polímero:** Nitrilo

**Comodidad:** Su diseño sin costuras no irrita las manos

**Característica única:** Las yemas de los dedos compatibles con pantallas táctiles permiten al usuario utilizar máquinas o dispositivos con pantalla táctil con precisión y sin necesidad de quitarse los guantes

La solución hidrofóbica, que se aplica mediante un proceso de lavado intensivo, proporciona un rendimiento tridimensional completo y resistente al agua en condiciones húmedas y difíciles, al tiempo que mantiene la máxima transpirabilidad

**Resistente a la abrasión:** Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388



**SECTORES**

Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables • Gestión de residuos y autoridad local

**NORMAS**



4X43C

**PRECAUCIÓN**

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO**

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

#### INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

#### EMBALAJE

1 par por bolsa de polietileno  
10 pares por caja  
45 cajas por palet

Talla	Código de barras del embalaje exterior
6	05010699850324
7	05010699850393
8	05010699850409
9	05010699850416
10	05010699850423
11	05010699850430

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555