

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	GIOKX
Color	Verde/Negro
Tamaños	7-12
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Nitrilo doble
	E
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 1

CARACTERÍSTICAS

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte E según la norma EN388, para protección en aplicaciones con riesgo muy alto de corte

Agarre: Utiliza dos capas de recubrimiento de nitrilo para proporcionar la máxima protección contra la abrasión y capacidad de agarre. La primera capa es un recubrimiento completo suave y resistente, que permite una excelente destreza. La segunda capa, que es un recubrimiento de la palma, está impregnada de burbujas de microespuma que aumentan la resistencia a los aceites y maximizan el agarre

Flexibilidad: Ofrece mayor resistencia al tiempo que mantiene un alto nivel de destreza y flexibilidad

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C

Protección contra riesgos mecánicos: Fabricado con un hilo de ingeniería técnica, el forro obtiene excelentes puntuaciones EN388 en todas las categorías

Cierre: La muñequera elástica de punto proporciona un ajuste seguro y mantiene las manos libres de suciedad y residuos

Resistente a la abrasión: Ofrece una excelente durabilidad bajo condiciones mecánicas intensas
Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo



CARACTERÍSTICAS

Medioambiental: Envasado sin utilizar plástico, lo que reduce el peso total del embalaje

En forma: El suave forro de punto sin costuras proporciona una comodidad superior para este nivel de protección

Característica única: Los guantes SilverClear® están fabricados con plata, un potente agente antimicrobiano de eficacia probada que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y virus. El aditivo protege los guantes del crecimiento microbiano, pero también del moho y los malos olores, evitando la degradación prematura del material y la decoloración

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Gestión de residuos y autoridad local

NORMAS



PPE CAT II



4X43E



X1XXXX



Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

10 par por bolsa
60 pares por caja
48 cajas por palet

Talla	Código de barras del embalaje exterior
7	05010699859587
8	05010699859594
9	05010699859600
10	05010699859617
11	05010699859624
12	05010699859631

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555