

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	GIOK3
Color	Naranja/Negro
Tamaños	7-11
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Nitrilo doble
	B
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 1

CARACTERÍSTICAS

Agarre: Utiliza dos capas de recubrimiento de nitrilo para proporcionar la máxima protección contra la abrasión y capacidad de agarre. La primera capa es un recubrimiento completo suave y resistente, que permite una excelente destreza. La segunda capa, que es un recubrimiento de la palma, está impregnada de burbujas de microespuma que aumentan la resistencia a los aceites y maximizan el agarre

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte B según la norma EN388, para protección en aplicaciones con riesgo de corte medio/bajo

Flexibilidad: Ofrece mayor resistencia al tiempo que mantiene un alto nivel de destreza y flexibilidad

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C

Resistente a la abrasión: La máxima resistencia a la abrasión y la entepierna reforzada en el pulgar aumentan la durabilidad y garantizan una larga vida útil. Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Protección contra riesgos mecánicos: Fabricado con un hilo de ingeniería técnica, el forro obtiene excelentes puntuaciones EN388 en todas las categorías

Cierre: La muñequera elástica de punto proporciona un ajuste seguro y mantiene las manos libres de suciedad y residuos



CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

Medioambiental: Envasado sin utilizar plástico, lo que reduce el peso total del embalaje

Comodidad: Su diseño sin costuras no irrita las manos

En forma: El suave forro de punto sin costuras proporciona una comodidad superior para este nivel de protección

Característica única: Los guantes SilverClear® están fabricados con plata, un potente agente antimicrobiano de eficacia probada que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y virus. El aditivo protege los guantes del crecimiento microbiano, pero también del moho y los malos olores, evitando la degradación prematura del material y la decoloración

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Gestión de residuos y autoridad local

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

NORMAS



4X43B



X1XXXX



PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

EMBALAJE

10 par por bolsa
60 pares por caja
40 cajas por palet

Talla	Código de barras del embalaje exterior
7	05010699846365
8	05010699846372
9	05010699846389
10	05010699846396
11	05010699846402

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555