

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	PECT
Color	Verde/Negro
Tamaños	6-12
Recubrimiento primario Polímero	Nitrilo
Agarre	Nitrilo espumado
	F
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 1

CARACTERÍSTICAS

Resistente a cortes: El forro ultraligero de calibre 18 alcanza los niveles máximos de resistencia al corte según la norma EN388:2016, así como una excelente resistencia a la abrasión y al desgarro

Medioambiental: Cada guante contiene un mínimo del 13 % de material reciclado (rPET)

Característica única: El refuerzo plano de nitrilo entre el pulgar y el índice ofrece protección adicional en una zona muy susceptible al desgaste

Forro: El forro de punto sin costuras de calibre 18 es ultraligero, transpirable y muy flexible, lo que garantiza la máxima comodidad en todo momento

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte F según la norma EN388, para protección en aplicaciones con el mayor riesgo de corte

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Recubrimiento primario Polímero: Nitrilo

Medioambiental: Envasado sin utilizar plástico, lo que reduce el peso total del embalaje
Forro de PET reciclado



CARACTERÍSTICAS

Característica única: Las yemas de los dedos compatibles con pantallas táctiles permiten al usuario utilizar máquinas o dispositivos con pantalla táctil con precisión y sin necesidad de quitarse los guantes

La solución hidrofóbica, que se aplica mediante un proceso de lavado intensivo, proporciona un rendimiento tridimensional completo y resistente al agua en condiciones húmedas y difíciles, al tiempo que mantiene la máxima transpirabilidad

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables • Gestión de residuos y autoridad local

NORMAS



PPE CAT II



4X44F



X1XXXX



Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

EMBALAJE

10 pares por paquete
60 pares por caja
60 cajas por palet

Talla	Código de barras del embalaje exterior
6	05010699859648
7	05010699859655
8	05010699859662
9	05010699859679
10	05010699859686
11	05010699859693
12	05010699999290

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555