

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	893
Color	Gris
Tamaños	8-11
Recubrimiento primario Polímero	N/A
Agarre	Cuero de primera calidad
	E
Resistencia al calor	Nivel de calor de contacto 1

CARACTERÍSTICAS

Agarre: Fabricado con cuero de primera calidad, suave, resistente y con un excelente agarre

Resistente a cortes: Alcanza el nivel de corte E según la norma EN388, para protección en aplicaciones con riesgo muy alto de corte
Kevlar® proporciona una mayor protección contra cortes, tajos y abrasiones, al tiempo que mantiene un alto grado de destreza para el usuario

Resistencia al calor: Alcanza el nivel 1 para el calor por contacto según la norma EN407. Puede soportar temperaturas de 100 °C
La fibra de aramida 100 % Kevlar® ofrece una mayor resistencia al calor

Resistente a la abrasión: Alcanza una puntuación máxima de nivel 4 en resistencia a la abrasión según la norma europea EN388

Flexibilidad: Ofrece mayor resistencia al tiempo que mantiene un alto nivel de destreza y flexibilidad

Comodidad: Su diseño sin costuras no irrita las manos

SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables



NORMAS

Tested to European standard EN407:2004

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



4X44E



41XX4X



PRECAUCIÓN

Puede contener látex en el manguito elástico que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

EMBALAJE

1 par por bolsa de polietileno
20 pares por caja
45 cajas por palet

Talla Código de barras del embalaje exterior

8	05010699817006
9	05010699817013
10	05010699817020
11	05010699817037

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555